

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/filtr-kieszeniowy-filtropol-hq-41-klasa-filtracyjna-epm2-5-50-592x890x635-mm-6k-metal-p-471.html>



Filtr kieszeniowy Filtropol-HQ-41 klasa filtracyjna ePM2,5 50% 592x890x635 mm 6K metal

Cena	99,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Filtropol wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta!

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl

Ceny filtrów ustalane są indywidualnie przy większych ilościach.

Filtr kieszeniowy znajduje zastosowanie m.in. w:

oczyszczaniu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych; dzięki wysokiej wydajności przy niskich spadkach ciśnień filtry mogą być stosowane w szpitalach, biurach, szkołach, teatrach, centrach handlowych, hotelach, lakierniach, zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, samochodowego, maszynowego i innych.

Parametry filtra:

Klasa filtra: ePM2,5 50%

Powierzchnia filtracyjna: 6,8 m²

Przepływ: 5100 m³/h

Odporność powietrza: 75 (Pa)

Specyfikacje:

- **Rama:** Stal ocynkowana / aluminium / PCV
- **Separatory:** Nić
- **Materiał filtracyjny:** Włókno szklane
- **Uszczelka:** Opcjonalna, spieniony poliuretan
- **Maksymalna temperatura pracy:** 70 °C

Opcje:

- ATEX

Budowa:

Absolutnie szczelna i bardzo wytrzymała konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobą i umieszczone na kratownicy z drutu $\varnothing=3,5$ [mm] oraz oprawione w ramkę z blachy ocynkowanej, aluminiowej lub PCV.

Alternatywnie wykonanie nadające się do utylizacji w spalarniach odpadów: kieszenie połączone sztywnymi łącznikami plastikowymi i umieszczone w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

-
- Włókno szklane
 - Wysoka chłonność pyłowa
 - Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
 - Odporne na wilgoć
 - Niski spadek ciśnienia
 - Długa żywotność filtra
 - Niskie koszty energii
 - **Wymiary standardowe i specjalne**

Gwarancja 12 miesięcy na wady fabryczne!

Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

- a: szerokość
- h: wysokość
- g: głębokość
- grubość ramki
- rodzaj ramki (metal - blacha / ocynk - PCV)
- ilość kieszeni
- grupę filtracyjną włókniny (G2-F9)