Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:45

Link do produktu: https://www.filtropol.pl/filtr-kieszeniowy-g3-470x592x3604k-plastik-p-41.html



# Filtr kieszeniowy G3 470x592x360/4K plastik

| | |
|---|---|
| Cena | **95,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **15 dni roboczych** |
| Producent | **Filtropol.pl** |

## Opis produktu

**Oferta dotyczy 1 sztuki filtra kieszeniowego w rozmiarze 470x592x360 4k - czterokieszeniowego wykonane w klasie filtracji włókniny G3 w ramie plastikowej 25mm.**

**W przypadku zamówienia większej ilości filtrów wyceniamy je indywidualnie. Koszt transportu w takim przypadku również zostanie ustalony przy złożeniu oferty.**

**Filtropol** wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta!

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl


**Filtr kieszeniowy** znajduje zastosowanie m.in. w:
oczyszczaniu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych;
dzięki wysokiej wydajności przy niskich spadkach ciśnień filtry mogą być stosowane w szpitalach, biurach, szkołach, teatrach, centrach handlowych, hotelach, lakierniach, zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, samochodowego, maszynowego i innych.


**Budowa:**
Absolutnie szczelna i bardzo wytrzymała konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobą i umieszczone na kratownicy z drutu ø=3,5 [mm] oraz oprawione w ramkę z blachy ocynkowanej;
Alternatywnie wykonanie nadające się do utylizacji w spalarniach odpadów: kieszenie połączone sztywnymi łącznikami plastikowymi i umieszczone w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

- 100% poliester
- Klasa wg EN 779:2012: G3
- Wysoka chłonność pyłowa
- Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
- Odporne na wilgoć
- Niski spadek ciśnienia
- Długa żywotność filtra
- Niskie koszty energii
- **Wymiary standardowe i specjalne**

**Gwarancja 12 miesięcy na wady fabryczne!**

| | G3 | G4 | F5 | F7 |
|---|---|---|---|---|
| Wymiar filtra | 592x592 | 592x592 | 592x592 | 592x592 |
| Ilość kieszeni | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Głębokość kieszeni | 300 | 360 | 500 | 600 |
| Przepływ powietrza | 3400 | 3400 | 4250 | 4250 |
| Opór początkowy [PA] | 32 | 45 | 60 | 115 |
| Opór końcowy [PA] | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Stopień filtracji | 89 | 91,6 | 96,60% | 99,30% |
| Max .temperatura pracy | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |




**Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:**

- a: szerokość
- h: wysokość
- g: głębokość
- grubość ramki
- rodzaj ramki (metal/PCV)
- ilość kieszeni
- grupę filtracyjną włókniny (G2-F9)