

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/filtry-kompaktowe-filtropol-hpq-56-rama-pcv-klasa-filtracyjna-epm2-5-55-592x592x292-mm-p-295.html>



Filtry kompaktowe Filtropol-HPQ-56 rama PCV: klasa filtracyjna ePM2,5 55 % 592x592x292 mm

Cena	525,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

FILTRY KOMPAKTOWE - FILTROPOL.PL

Filtry kompaktowe to filtry o bardzo wysokich zdolnościach filtracyjnych. Posiadają wiele zalet, spośród których wymienić należy przede wszystkim długą żywotność, stuprocentową szczelność oraz odporność na wilgoć i korozję. Mają dużą powierzchnię filtracyjną, dzięki czemu są niezwykle skuteczne w zatrzymywaniu pyłu. Kolejną z zalet jest niski pobór energii, co pozwala na poczynienie oszczędności w firmie.

Jeśli chodzi o konstrukcję to filtry posiadają miniaturowe wkładki, które są wmontowane w ramach poliestrowych. Doskonale pracują w temperaturze do 65 °. Wykonane zgodnie z najwyższymi normami jakości.

Filtry kompaktowe polecane są do zastosowania w urządzeniach i systemach wentylacyjnych, przemysłowych, klimatyzacyjnych oraz jako filtry wstępne do pomieszczeń czystych.

Wieloletnie doświadczenie w branży i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwala nam oferować Państwu jak najlepszej jakości produkty.

Zachęcamy do współpracy!

Filtropol wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i w gabarytach standardowych:

592x592x292 mm

490x592x292 mm

287x592x292 mm

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl

Ceny filtrów ustalane są indywidualnie przy większych ilościach.

Filtr kompaktowy znajduje zastosowanie m.in. w: mikroelektronice, produkcji półprzewodników, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, mikrobiologii, medycynie i przemyśle spożywczym.

Parametry filtra:

Klasa filtra: ePM2,5 55%

Powierzchnia filtracyjna: 18,8 m²

Przepływ: 3400 m³/h

Odporność powietrza: 75 (Pa)

Specyfikacje:

- **Rama:** Tworzywo sztuczne
- **Separatory:** Hotmelt
- **Spoivo:** Klej dwuskładnikowy poliuretanowy
- **Materiał filtracyjny:** Arkusz włókna szklanego
- **Uszczelka:** Spieniony poliuretan
- **Siatka ochronna:** Zabezpieczająca na wylocie
- **Maksymalny końcowy spadek ciśnienia:** 450 Pa
- **Maksymalna temperatura pracy:** 65 °C
- **Maksymalna wilgotność względna:** 90%
- **Uwagi:** Zaleca się używanie tego filtra z filtrem wstępnym

Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

- a: szerokość
- b: wysokość
- g: grubość ramki
- rodzaj uszczelki
- rodzaj ramki: obudowa PCV