

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/laminarne-filtry-hepa-filtropol-e-10-separatory-hotmelt-610x1830x68-mm-p-209.html>



Laminarne filtry Hepa Filtropol E-10 + separatory hotmelt 610x1830x68 mm

Cena	699,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Filtropol wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta!
Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl

Ceny filtrów ustalane są indywidualnie przy większych ilościach.

Filtr absolutny znajduje zastosowanie m.in. w:
mikroelektronice, produkcji półprzewodników, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, mikrobiologii, medycynie i przemyśle spożywczym oraz jako zabezpieczenie za odpylaczami.

- Wysoka chłonność pyłowa
- Odporne na wilgoć
- Niski spadek ciśnienia
- Długa żywotność filtra
- Niskie koszty energii
- **Wymiary standardowe i specjalne**

Parametry filtra:

Klasa filtra: E10

Powierzchnia filtracyjna: 33,1 m²


Przepływ: 1800 m³/h

Odporność powietrza: 65 (Pa)

Specyfikacje:

- **Rama:** aluminiowa / MDF
- **Separator:** Hotmelt
- **Spoivo:** Klej dwuskładnikowy poliuretanowy
- **Materiał filtracyjny:** Arkusz włókna szklanego
- **Uszczelka:** Spieniony poliuretan po jednej stronie / płaska uszczelka po obu stronach / różne rodzaje
- **Siatka ochronna:** pojedyncza / obustronnie
- **Maksymalny końcowy spadek ciśnienia:** 500 Pa
- **Maksymalna temperatura pracy:** 70 °C
- **Maksymalna wilgotność względna:** 90%

Separatory aluminiowe: Pakiet filtracyjny składa się z wodoodpornego kartonu filtracyjnego z włókna szklanego, rozdzielonego separatorami aluminiowymi, zatopionymi na skraju w żywicy poliuretanowej i może być umieszczony w ramie ze stali ocynkowanej bądź w obudowie aluminiowej lub w ramie MDF. Rama filtra wyposażona jest w uszczelkę płaską od strony wlotu powietrza (istnieje możliwość zastosowania uszczelki obustronnie na wlocie i wylocie filtra), zaś cały pakiet uszczelniany jest w obudowie chemoutwardzalną żywicą. Taka konstrukcja filtra, oprócz jego dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, zapewnia także stabilność pakietu w przypadku nieprzewidzianego wzrostu ciśnienia na instalacji i zapobiega jego zniszczeniu.



Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

- a: szerokość
- b: wysokość
- g: grubość ramki
- rodzaj uszczelki
- rodzaj ramki (aluminiowa/MDF)